

08.09.2024


Masterflex

Manguito Streetmaster

moldeado fijo

Manguito Streetmaster - moldeado fijo

Dibujo técnico



Manguito Streetmaster - moldeado fijo

Materiál

- pared: poliuretano

Aplicaciones

- manguito conector de fundición para todos los tubos Streetmaster

Propiedades

- ?resistente a la abrasión y a los microbios?
- resistente al agua
- ?flexible a bajas temperaturas?
- a prueba de impactos
- Versión fija equipada de serie con interfaz digital. Compatible con la aplicación AMPIUS®

Rango de temperaturas

- de -40 °C a +90 °C?
- picos de hasta +125 °C

Variantes de artículos

DN manguera dA: Ø exterior de la tubería Longitud total Peso/unidad números de artículos

	mm	mm	kg	
200	206	125	1	005643
225	226	125	1,15	005567
250	255	125	1,4	005640
280	281	125	1,4	005641
400	404	150	2,35	005645

150	005544
195	005642
300	006532
208	006802

Todos los datos refieren a una temperatura del medio y del entorno de +20 °C.

* Relativo a la parte interna del arco de manguera

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.


Fabricación y Suministro

- Producción bajo pedido en los tamaños nominales anteriores, sólo montados permanentemente en las mangueras Streetmaster.

Varaintes suministrables

- Disponibles en:
- ?DN 200, 225, 250, 280 y 400?
- Disponible exclusivamente como versión prefijada en los tubos Streetmaster
- Color?: negro?


Dibujo técnico



[Mostrar proceso de producción](#)[Descargar PDF](#)

[Solicitud en línea de ofertas](#)

- [Apéndice técnico](#)
- [Resistencia química](#)



Estaremos encantados de asesorarle personalmente por teléfono:
+49 209 97077-9889